



LLORGIL Caldereria, SL.

C/ Buenavista, 2 • Pol. Ind. "García Rivera"
28983 - PARLA (MADRID)
Tel: 91 699 25 26 - comercial@llorgil.es
http://www.llorgil.es

TARIFA RECAMBIOS

06-2023


JUNTAS

		JUNTA SIN DIVISION			KIT JUNTAS (1 c/d+1s/d)		
	MATERIAL >	CSA90	EPDM	GRAFIT	CSA90	EPDM	GRAFIT
REFERENCIA	Øint/ext/Nºaguj	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)
ESTANDARIZADAS							
DN125 (5")	141/192/0	16,50	-----	-----	33,00	-----	-----
DN150 (6")	170/218/0	18,00	-----	-----	47,00	-----	-----
DN200 (8")	221/273/0	19,00	-----	-----	47,00	-----	-----
DN250 (10")	276/328/0	29,50	-----	-----	64,00	-----	-----
DN300 (12")	327/378/0	41,00	-----	-----	82,00	-----	-----
DN350 (14")	359/438/0	52,00	-----	-----	131,00	-----	-----
DN400 (16")	411/489/0	59,00	-----	-----	153,00	-----	-----
DN450 (18")	462/539/0	70,00	-----	-----	185,00	-----	-----
DN500 (20")	513/539/0	82,00	-----	-----	230,00	-----	-----
ESPECIALES							
Ø114/180	114/180/8	-----	17,00		-----	36,00	
Ø220/300	220/300/16	-----	27,50	46,50	-----	58,00	93,00
Ø300/380	300/380/19	-----	30,00	57,50	-----	67,00	115,00
Ø350/430	350/430/22	-----	48,00	75,00	-----	110,00	150,00
Ø400/480	400/480/26	-----	58,00	93,00	-----	132,00	186,00
Ø450/550	450/550/24	-----	76,00	122,50	-----	174,00	245,00

PARA DEPOSITO
(Junta sin division)



PARA INTERACUMULADOR
(Kit juntas)



ANODOS DE MAGNESIO (SACRIFICABLES)

Los anodos de magnesio estan disponible en 2 versiones :

- **Sobre tapon roscado (sin control externo de desgaste)**, disponible solamente en los modelos entre A2 y A4, y entre A32 y A37, siendo necesario vaciar el deposito (al menos parcialmente) para inspeccionar el estado de su desgaste.
- **Sobre tampon roscado (con control externo de desgaste)**, disponibles solamente en los modelos AT..., no siendo necesario vaciar el deposito para inspeccionar el estado de su desgaste, ya que la operacion se realiza externamente mediante purgador.

Referencia	Dimensiones	Refª > Control externo >	SC SIN	CC CON
		Acoplamiento con	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)
AT1	Ø22x380x3/4"	CIN150÷400	-----	50,00
AT2	Ø22x800x3/4"		-----	60,00
A2	Ø22x400x1"1/4	200÷500 Lts	25,00	-----
A3	Ø26x500x1"1/2	750 Lts	37,00	-----
A4	Ø40x750x1"1/2	750Lts	70,00	-----
A32	Ø32x230x1"1/4	LHOTF-LVSF-LWPF 150	33,00	-----
A33	Ø32x300x1"1/4	LTOTF-LVSF-LWPF 200	39,00	-----
A34	Ø32x400x1"1/4	LHOTF-LVSF-LWPF-300	44,00	-----
A36	Ø32x600x1"1/4	LHOTF-LVSF-LWPF 400-500	51,00	-----
A37	Ø32x700x1"1/4	LHOTF y LVSF 750-1000	59,00	-----



ANODOS ELECTRONICOS (PERMANENTES)

Los anodos electronicos permanentes estan disponibles en tres modelos dependiendo del numero de varillas (con zona final recubierta en titanio) 1, 2 o 3, de que dispone cada uno, ademas del clasico trasformador electronico.

Referencia	varillas y dimensiones	Para Capacidades	P.V.P. (€)
AE1	1 uds. (1/2" x 400 mm)	150÷750 LTS	208,00
AE2	2 uds. (1/2" x 600 mm)	1000÷3000 LTS	264,00
AE3	3 uds. (1/2" x 600 mm)	4000÷10000LTS	312,00



RESISTENCIAS ELECTRICAS EN COBRE (SIN TERMOSTATO) Y TERMOSTATOS

Referencia	Potencia (W)	Ø (" gas)	L (mm)	Tension (V)	P.V.P. (€)
RTSTC112020	2.000	1"1/2	270	230/400	133,00
RTSTC112030	3.000	1"1/2	240	230/400	131,00
RTSTC112045	4.500	1"1/2	340	230/400	136,00
RTSTC112060	6.000	1"1/2	440	230/400	140,00
RTSTC112075	7.500	1"1/2	630	230/400	200,00
BTM01290	Bitermosto (*)	1/2"	100	250	67,00

(*) Bitermostato con regulacion hasta 90°C, y seguridad (con rearme manual) tarado a 100° C



RESISTENCIAS ELECTRICAS INOXIDABLE (CON TERMOSTATO TRIFASICO INCORPORADO)

Referencia	Potencia (W)	Ø (" gas)	L (mm)	Tension (V)	P.V.P. (€)
RTCTX112040	4.000	1"1/2	400	400	284,00
RTCTX112050	5.000	1"1/2	500	400	315,00
RTCTX112060	6.000	1"1/2	600	400	350,00
RTCTX112075	7.500	1"1/2	700	400	365,00
RTCTX112090	9.000	1"1/2	700	400	381,00
RTCTX112120	12000	1"1/2	850	400	398,00

(*) Termostato de regulacion entre 30 y 70° C, y seguridad (con rearme manual) tarado a 90° C

